

BERTO HIDRAULIKUS HAJTÁSÚ TÖLTÖGETŐ GÉP

Telj. igény 70 LE, TLT 540, Tömeg 515 kg, méretek 170x140x170 cm, hidr. tartály 60 l

A **BERTO hidraulikus hajtású töltőgető gép** aktív művelő eszközeivel képez bakhátat, így a föld porhanyósság válik, mely segíti a gyökéreképződést, ezáltal átültetéskor gyorsabb és nagyobb növekedés érhető el.

A **BERTO hidraulikus hajtású töltőgető gép** művelő eszközei állíthatók, ezért a kialakított csemeterkezhez testre szabható, növelve a munka teljesítményét.

A meghajtás traktorról történik kardánnal, vagy a TLT-re helyezhető hidraulikaszivattyúval. A TLT fordulatszám 540/perc lehet. A marófejek meghajtása autonóm hidrosztatikus rendszerrel történik, mely marófejenként szivattyúból és hidromotorból áll. A rendszer hidraulikafolyadék szükségletét egy 60 l-es olajtartály biztosítja, az olajhűtő pedig 65°C-on maximalizálja a hidraulikafolyadék hőmérsékletét. A berendezés hátul függesztett kivitelű



Műszaki adatok:

Cikkszám	1541018
Megnevezés	Hidraulikus hajtású töltőgető gép
Teljesítmény igény	70 LE
TLT	540 ford/perc
Tömeg:	515 kg
Méretek:	170 x 140 x 170 cm
Hidraulika tartály űrtartalma	60 l

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.